Version

ProSig® EPU

Softwareanforderung

Betriebssystem:

Microsoft® Windows® 11 64 Bit (inklusive aller Servicepacks)

Microsoft® Office für Windows® 64 Bit:

Microsoft® Office– 64 Bit (inklusive aller Servicepacks)

Autodesk Software:

AutoCAD 2024 bis 2026

.NET Framework:

.NET Framework Version 8.0

HASP:

Mitgeltende Systemanforderungen für HASP (Thales):
ProSig-Lizenzierung.pdf

ObjectDCL:

Mitgeltende Systemanforderungen für ObjectDCL (Ductisoft):
www.objectdcl.com

Hardwareanforderung (minimal)

Von Autodesk unterstützte Hardware inklusive Grafikkarte.

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Freier Festplattenspeicher: 2 GB
USB-Schnittstelle

Minimale Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Empfohlene Bildschirmanzahl: 2

Alle Angaben unter Vorbehalt.
Bei abweichender Konfiguration wenden Sie sich bitte an unseren Support:
Tel: 0531 / 39 39 95 78
prosig.support@arcadis.com

Performanz

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit (Performanz) von ProSig EPU hängt sowohl von den Systemeigenschaften (bezüglich Hardware, Software und ggf. Netzwerk) ab, als auch von der Größe und Komplexität der ProSig/CAD-Projekte. Aus der bisherigen Erfahrung und dem aktuellen Stand der Software ergibt sich der folgende Richtwert:

Die Anzahl der Systemobjekte im ProSig EPU-Projekt sollte 15.000 nicht überschreiten.

Zur Orientierung: Der etwa mittelgroße (aber durchaus komplex geplante) Musterbahnhof „P-Hausen“ hat mit 5.166 Systemobjekten:

- 435 Geo-Kanten
- 29 Weichenelemente
- 132 Signale

Wird oder ist das intendierte Projekt deutlich größer, sollte eine Aufteilung in zwei oder mehr Projekte erwogen werden.